

クラウンカット

E-18TRS

J I S A-1-1 エマルジョンタイプ

加工性+汎用性を高レベルで追及。**塩素フリー、新PRTTRフリーの環境対応型。**

- ★ 塩素フリー型として高水準の加工性を追求。新合成ベースが鋭い切れ味を発揮。
- ★ 合金鋼から SuS 等の難削材、アルミ～アルミ合金を含む重加工まで幅広くカバー。
- ★ 不快な泡立ちを抑制、扱いやすいサラッとした使用感。作業性も重視。

- 一般鋼材～合金鋼、SuS 材の旋削～エンドミル加工、ドリル～タップ～リ～マ加工
アルミ～アルミ合金、鋼合金等 非鉄材料の能率加工、精度を要求する重加工
- ・ 鋼、合金鋼、SuS 等の能率加工・・・10～20倍
- ・ タップ・リーマ加工、M/C 加工・・・7～20倍
- ・ アルミ系ほか非鉄金属の加工全般・・・10～20倍

◆ スペック <20 倍希釈液>

- ・ 原液外観 淡褐色液体 ・ 希釈液外観 乳白色
 - ・ 比重 (15℃) 0.95 ・ pH 9.1
 - ・ 非鉄金属防蝕性 = アルミ、アルミ合金全般◎ 同じく銅系○～◎
- ※ 鋳鉄系材料が主体となる加工については NTC コンサルタントにご相談下さい。

◆ 屈折濃度計の読み (Brix %)

10 倍 10.0 20 倍 5.0 30 倍 3.3 50 倍 2.0 100 倍 1.0

- ◆ 成分 アニオン系／ノニオン系界面活性剤 アルカノールアミン
潤滑性向上添加剤 静菌性物質 防錆添加剤 非鉄防食剤 防腐剤
精製鉱物油 消泡剤 水分
- ★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。
- ★ 塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。
- ★ PRTTR 法 (2009.9 改正 第 1 種・第 2 種) 指定化学物質 — 含有せず
荷姿 ; 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1-17
TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256