

ナショナル パワーカット #1000

J I S A-1-1 マイクロ・エマルジョンタイプ

生産性と環境保全性を両立させた新設計クーラント

★ バクテリア、カビの繁殖による悪臭やヘドロの元を絶つ、定評の「抗菌設計」

成分の環境保全性とあいまって、液交換・廃棄処理コストの削減にも貢献します。

★ 高送り加工や切屑の効率的排出を目的とした高圧クーラント装置に耐用。

パワーカット#1000の優れた消泡力は吐出圧最高レベルの最新鋭機に適合しています。

★ 高潤滑タイプ特有の不快な「ベト付き」を排除、ハンドリング性を重視

サラッとしたマイクロエマルジョンは洗浄性に優れ、機械にも優しい油剤です。

● 一般鋼～合金鋼～SuS からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

・M/C エンドミル、ドリル、タップ、低速／重切削加工・・・・・・7～20倍

・旋削加工、各種能率加工、T/Mなどのライン加工・・・・・・10～20倍

◆ スペック <30倍希釈液>

・外観 褐色透明（原液）／乳白色（希釈液） ・比重（15℃）0.98

・pH 9.3 ・摩擦係数 0.11 ・表面張力 35mN/M

★ 屈折濃度計の読み（Brix %）

5倍 18.0 10倍 9.0 15倍 6.0 20倍 4.5 25倍 3.5 30倍 3.0

◆ 成分 精製鉱油 合成潤滑剤 高級脂肪酸 有機アミン 防錆防食剤 消泡剤 水分

★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★ 塩素系、硫黄系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18L ペール缶 200L ドラム缶

NTC

ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3
		TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10（ヒキタカ五反田ビル）
		TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
		TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15（卸町セントラルビル）
		TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256