

## ナショナルカット 808

J I S A-1-2 エマルジョンタイプ

ワークを選ばない万能型ロングライフ・クーラント

塩素フリー・新PRTFRフリーの環境対応型

- ★ 高水準の潤滑性を確保、非鉄等ワークを選ばない高汎用性。
- ★ 鋳鉄・鋼の防錆力に優れ、アルミ系・銅系などの非鉄材料にも幅広く適応。
- ★ 不快な泡立ちを抑制、扱いやすいサラッとした使用感。作業性も重視。

## ● 一般鋼～合金鋼からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

- ・ M/C エンドミル、ドリル、タップ、低速／重切削加工・・・10～25倍
- ・ 旋削加工、各種能率加工、T/Mなどのライン加工・・・10～25倍
- ・ 精度や仕上げを重視する研削加工全般・・・10～30倍

◆ スペック <20倍希釈液>

- ・ 原液外観 黄褐色液体 ・ 希釈液外観 乳白色
- ・ 比重 (15℃) 0.95 ・ pH 9.3
- ・ 非鉄金属防蝕性 = アルミ、アルミ合金全般◎ 同じく銅系○～◎

◆ 屈折濃度計の読み (Brix %)

5倍 21.2 10倍 10.6 20倍 5.3 30倍 3.5 40倍 2.7 50倍 2.1

◆ 成分 精製鉱物油 界面活性剤 (アニオン系・ノニオン系)

油性向上剤 防腐剤 消泡剤 水

★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★ 塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18㍓石油缶 200㍓ ドラム缶

## NTC ナショナル貿易株式会社

- 本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2378-3  
TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105  
URL <http://www.ntc-jp.com/>
- 東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)  
TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
- 九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目 1-17  
TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
- 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目 6-15 (卸町セントラルビル)  
TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256