ナショナルカット 701

J I S A - 1 - 1 エマルジョンタイプ

ワークを選ばない汎用ロングライフ・クーラント

塩素フリー・新PRTFRフリーの環境対応型

- ★ 高機能界面活性剤を配合、幅広い材質の一般・能率切削加工に適合します。
- ★ 優れた防錆力と非鉄金属（特にアルミ系）防食性を兼備した高汎用型。
- ★ ベト付かず、サラツとしたマイクロ・エマルジョン。泡立ちも抑制。

● 鋳鉄～一般鋼材からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

- ・ エンドミル、ドリル、タップ等の低速加工・・・・・・・・・・ 10～20倍
- ・ 旋削加工、各種能率加工、T/Mなどのライン加工・・・・・・・・ 10～20倍
- ・ 精度や仕上げを重視する研削加工全般・・・・・・・・・・ 10～30倍

◆ スペック・特数

- ・ 原液外観 黄褐色液体   ・ 希釈液外観 乳白色
- ・ 比重 (15℃) 0.98   ・ pH (10倍希釈液) 9.3
- ・ 防錆力 = 発錆なし (DIN法 30倍・室温・24hrs)
- ・ 非鉄金属防蝕性 = アルミ系◎～○ 銅系○ (JIS K-2241)

◆ 屈折濃度計の読み (Brix %)

5倍 10.8   10倍 5.4   20倍 2.7   30倍 1.8   40倍 1.3   50倍 1.1

◆ 成分 精製鉱物油 界面活性剤 (アニオン系・ノニオン系)
油性向上剤 防腐剤 消泡剤 水

- ★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。
- ★ 塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18㍓石油缶 200㍓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3
TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル)
TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256