

ナショナルカット 201

J I S A - 1 - 1 エマルジョンタイプ

ワークを選ばないスーパー汎用 L L C

切れ味と作業性を両立した環境対応型

- ★ 高機能界面活性剤を配合、幅広い材質の一般・能率切削加工に適合します。
- ★ 非鉄金属防食性（特にアルミ系）と硬水耐用性をアップ、汎用性を強化。
- ★ 優れた抗菌性・消泡性。ベト付かず、サラツとしたエマルジョン。

● 一般鋼材～合金鋼からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

- ・ エンドミル、ドリル、タップ等の低速加工・・・・・・・・・・ 10～20倍
- ・ 旋削加工、各種能率加工、T/M などのライン加工・・・・・・・・ 10～20倍
- ・ 精度や仕上げを重視する研削加工全般・・・・・・・・・・ 10～30倍

◆ スペック・特数

- ・ 原液外観 黄褐色液体 ・ 希釈液外観 乳白色
- ・ 比重（15℃） 0.97 ・ pH（10倍希釈液） 9.4
- ・ 防錆力 = 発錆なし（DIN法 30倍・室温・24hrs）
- ・ 非鉄金属防蝕性 = アルミ系◎～○ 銅系○（JIS K-2241）

◆ 屈折濃度計の読み（Brix %）

10倍 7.0 20倍 3.5 30倍 2.5 40倍 2.0 50倍 1.5

◆ 成分 精製鉱物油 潤滑油添加剤 アルカノールアミン 水分

- ★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています
- ★ 毒劇物法・特化則・有機則・水質汚濁防止法の各指定物質＝含有しない
- ★ PRTR法・特定化学物質（第一種～第二種）＝含有しない / 消防法＝非危険物
- ★ その他取り扱い上の注意、適用法令等につきましては本品 SDS をご参照下さい
荷姿 ; 18ℓ 化粧缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2378-3
TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8丁目 1-10（ヒキタカ五反田ビル）
TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和 2丁目 1-17
TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1丁目 6-15（卸町セントラルビル）
TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256