

ナショナル N-COOL

InteX 553

“インテックス553”

J I S A-2-1 ソリ्यूブルタイプ

クーラントの限界を破った「スーパー汎用 Synthetic」!

★ シンセ型の特徴「透明・清浄」はそのままに、あらゆる材種に対応する超・汎用性。

これまで透明タイプが苦手としていたアルミ・アルミ合金にも驚異の防蝕性を発揮。

★ 使用液はいつまでも透明な「セルフ・クリーニング」。サラッとした使用感。

混入油を抱き込まず、切粉は素早く分離。消泡性に優れ、高圧吐出機にもズバリ耐用。

★ 独自の新機能ポリマーを開発採用。ウェルバランスの潤滑性+洗浄性。

条件の厳しい高速・重切削加工で「切れ味」を発揮。重研削加工にもお勧めします。

★ 広範な法令・規制に適合する環境適合型。廃液量・補充量を大幅にカット。

PRTR法・安衛法(57条)指定物質フリー。低濃度補充で適正倍率を維持する経済効果。

● 鋳鉄～一般鋼・合金鋼～SuS からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

・ M/C エンドミル、フライス等の重切削加工、N/C 高速加工・・・10～20倍

・ 精度を要求する精密重研削加工、難削材の研削加工・・・・・・10～40倍

◆ スペック <30倍希釈液>

・ 外観 黄色透明(原液)／無色透明(希釈液) ・ 比重(15℃) 1.05

・ pH 8.9 ・ 摩擦係数 0.12 ・ 表面張力 37mN/M

・ 非鉄金属耐食性 = アルミ、アルミ合金全般◎ 銅系○

★ 屈折濃度計の読み(Brix %)

5倍 17.6 10倍 8.8 20倍 4.4 30倍 2.9 40倍 2.2 50倍 1.8

◆ 成分 有機アミン 界面活性剤 防錆剤 非鉄金属防食剤 消泡剤 水分

★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★ 塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。

★ PRTR法および労働安全衛生法(第57条の2)指定物質一含有せず

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3
 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
 URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-10(ヒキタカ五反田ビル)
 TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-15(卸町セントラルビル)
 TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256