

クーラントの常識を破る、驚異の「透明エマルジョン」!**★ あくまで外観は「透明・清浄」、しかし切れ味は「スーパー高潤滑エマルジョン」。**

新次元の潤滑剤を採用。合金鋼・SuS等の難削材、難・重加工が透明タイプでOK!

★ 抜群の防錆力・非鉄防食性。消泡性にも優れ、サラッとした使用感。

扱いやすい透明タイプの特徴はそのままに、弱点だったアルミ系材料にも余裕で対応。

★ 低濃度の補充でもタンク内の適正濃度を維持できる「経済効果」。

切粉等による持出しを新技術で大幅カット、新液補充量＝ランニングコストを圧縮。

★ 広範な関連規制・法令に適合、一步進んだ「環境対応型油剤」です。

塩素・硫黄・リンを初め、PRTR法・労安法（57条）指定物質を全成分から追放。

● 一般鋼～合金鋼～SuSからアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

- ・M/Cエンドミル、ドリル、タップ、低速／重切削加工・・・10～20倍
- ・一般研削、精密研削、重研削加工・・・・・・・・・・10～30倍

◆ スペック <30倍希釈液>

- ・外観 黄色透明（原液）／無色透明～微濁（希釈液） ・比重（15℃） 1.04
- ・pH 8.8 ・摩擦係数 0.11 ・表面張力 35mN/m
- ・非鉄金属耐食性 = アルミ、アルミ合金全般◎ 銅系○～△

★ 屈折濃度計の読み（Brix %）

5倍 17.4 10倍 8.7 20倍 4.4 30倍 2.9 40倍 2.2 50倍 1.7

◆ 成分 有機アミン 界面活性剤 防錆剤 非鉄金属防食剤 消泡剤 水分

★全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。

★PRTR法および労働安全衛生法（第57条の2）指定物質一含有せず

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3
TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-10（ヒキタカ五反田ビル）
TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-15（卸町セントラルビル）
TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256