

1270N

J I S A 1 - 1 エマルジョンタイプ

生産性・汎用性・作業性を高水準で両立させた スーパーLLC

- ★ 定評ある1250シリーズをブラッシュアップ、「切れ味」「扱いやすさ」を追求。
- ★ 超ロングライフ、消泡力も抜群。サラッとした使用感、機械内を清浄に保ちます。
- ★ 合金鋼から SuS 等の難削材、アルミ系を含む重加工・精密加工まで幅広くカバー。

◆ 推奨御使用例

- ・ 一般鋼材から合金鋼～SuS系を含むN/C・M/C加工、T/Mラインでの加工
- ・ アルミ～アルミ合金等、非鉄材料の能率加工、精度を要求する精密・重切削加工
- ・ 発泡やベタ付きを嫌う高圧吐出機や多軸機、高速搬送装置等の新鋭工作機にも対応

◆ 推奨倍率

- ・ 鋳鉄～鋼材全般の能率加工・N/C加工 10～30倍
- ・ 合金鋼～SuS系など難削材のM/C加工 10～20倍
- ・ アルミ系ほか非鉄材料の加工全般 20～30倍
- ・ 鋳鉄～鋼、非鉄材料の研削加工全般 20～50倍

◆ 屈折濃度計の読み (Brix%)

- 5倍・20.0 10倍・10.0
- 20倍・5.0 30倍・3.3
- 40倍・2.5 50倍・2.0

◆ スペック

- ・ 原液外観 黄色～淡褐色
- ・ 希釈液外観 乳白色
- ・ 比重(15℃) 0.93
- ・ pH(×20) 9.2
- ・ 防錆、非鉄防食性(×30) 鋳鉄 ○ アルミ系 ○ 銅系○～△
- ・ 表面張力(×30) 33mN/m
- ・ 摩擦係数(×30) 0.11
- ・ 引火点 なし(消防法 非危険物)

◆ 成分 精製鉱油 有機アミン・アミン塩類 防錆・防食剤 高級アルコール類
界面活性剤 消泡剤 抗菌剤 水分

- ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。
- ★毒劇物法・有機則・特化則・水質汚濁防止法・P R T R法等の指定物質＝非含有
～その他取扱い上の注意、適用法令等につきましてはSDS(安全データシート)をご参照下さい～

荷姿 ; 18ℓ 化粧缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105 URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10(ヒキタカ五反田ビル) TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和町2丁目2-8 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15(卸町セントラルビル) TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256