

「領域を超え、統合された」新時代のスーパークーラント！

★ エマルジョンの「切れ味」「汎用性」、ソリューブルの「作業性」を結合

「切れ味」・・・エマルジョンの領域だった一般鋼～合金鋼の M/C 加工、重切削にも対応。
 「汎用性」・・・ソリューブル／シンセ型 の課題だったアルミ系材料全般に適合します。
 「作業性」・・・サラッとベト付かない使用感。新鋭高圧機にも対応した抜群の消泡性。

★ 液更新～廃液量を大幅に削減する超ロングライフ・環境対応型油剤

★ 低倍率の補充でもタンク内の適正濃度を維持できる「経済効果」

★ 現場における油種の統一が可能、トータルコストダウンに貢献

● 一般鋼～合金鋼からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

- ・ N/C T/M 専用機などの能率加工、高速加工、ライン加工・・・20～30 倍
- ・ M/C エンドミル、ドリル、タップ、低速・重切削加工・・・10～20 倍
- ・ 一般研削、精密研削、重研削加工・・・・・・・・・・20～50 倍

◆ スペック <30 倍希釈液>

- ・ 外観 淡褐色透明（原液）／微白濁（希釈液） ・ 比重（15℃） 1.04
- ・ pH 8.7 ・ 摩擦係数 0.12 ・ 表面張力 40mN/M
- ・ 非鉄金属耐食性 アルミ、アルミ合金全般◎ 銅系○～△

★ 屈折濃度計の読み（BriX %）

5 倍 18.4 10 倍 9.2 20 倍 4.6 30 倍 3.1 40 倍 2.3 50 倍 1.8

◆ 成分

有機アミン 界面活性剤 非鉄金属防食剤 消泡剤 防腐剤 水分

★全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★塩素系極圧剤は一切使用しておりません。

★消防法危険物ー該当せず

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
 URL <http://www.ntc-jp.com/>
 東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
 TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
 九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1-17
 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
 TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256