ナショナル N-COOL InteX 400

"インテックス400"

より進化した「透明・清浄」シンセティック・クーラント」

★ 使用液はいつまでも透明な「セルフ・クリーニング」。サラッとした使用感。

混入油を抱き込まず、切粉は素早く分離。消泡性に優れ、高圧吐出機にもズバリ耐用。

★ 独 自 の 新 配 合 。 進 化 し た ウ ェ ル バ ラ ン ス の 潤 滑 性 + 作 業 性。

定評ある KM-R の「切れ味」「扱いやすさ」を高次元で受け継いだ新設計。

★ 様々な法規制に対応する環境適合型。長い液寿命で廃液量を大幅カット。

PRTR法・指定物質フリー。低濃度補充で適正倍率を維持する経済効果。

- ●鋳鉄をはじめ、一般鋼・合金鋼~SuS 系まで幅広い材料に適合します
- ・N/C,M/C,T/M などの中~高速加工・能率加工・ライン加工・・・10~20倍
- ・精度を要求する精密重研削加工、難削材の研削加工 ・・・・・10~40倍 (アルミ〜銅系など非鉄材料の加工については弊社コンサルタントにご相談下さい)

▶ スペック <30 倍希釈液>

- ・外観 黄色透明(原液)/無色透明(希釈液) ・比重(15℃) 1. 05
- ・摩擦係数 O. 14 ・表面張力 41mN/M • p H 9. 9
- ・防錆性・非鉄金属耐食性 = 鋳鉄 ◎ アルミ系・銅系 ×~△
- ★屈折濃度計の読み (BriX %)

5 倍 10.4 10 倍 5.2 20 倍 2.6 30 倍 1.7 40 倍 1.3 50 倍 1.0

- ◆ 成分 有機アミン 有機酸アミン塩 界面活性剤 防錆剤 消泡剤 水分
 - ★全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。
 - ★塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。
 - ★化管法 (PRTR 法) 特定化学物質 (第一種~第二種) -含有せず

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3 本

TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105

URL http://www.ntc-jp.com/

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)

TEL (03) 3492-5691代 FAX (03) 3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17

TEL (093) 651-6689代) FAX (093) 651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル)

TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256