

ナショナルカット 208

J I S A 2-1 ソリユール <シンセティック> タイプ

「高潤滑セルフ・クリーニング型」クーラント。切れ味と作業性を両立

- ★ 抜群の消泡性。高圧吐出やドラムフィルターなど最新鋭装備にもズバリ適合。
- ★ 切粉・混入油を速やかに分離沈降させ、長期に亘る透明性を維持します。
- ★ 透明タイプでありながら優れた潤滑性を保持。難加工・難削材にも対応。
- ★ 優れた防錆力・抗菌性・サラッとした使用感。扱いやすいスーパーLLC。

◆ 推奨御使用例

- ・ 一般鋼、合金鋼から SuS・金型鋼など硬質材の能率切削加工・精密重切削加工
 - ・ 集中ピットや大型ライン加工など、液管理し難い環境での使用にも最適
 - ・ レンズ等の光学系材料やセラミックス・シリコンなど硬脆材の精密研削加工
- ※ 非鉄金属(アルミ系・銅系)の加工については別途NTCコンサルタントにご相談下さい

◆ 推奨倍率

- ・ 鋳鉄～一般鋼～合金鋼の能率切削・精密切削・重切削加工・・・10～20倍
- ・ 鋳鉄～一般鋼～合金鋼の精密研削・重研削加工・・・20～50倍
- ・ 硝子～セラミックスやシリコン等、硬脆材料の精密研削加工・・・20～50倍

◆ スペック

- ・ 原液外観 淡黄色液体
- ・ 希釈液外観 無色(微濁)液体
- ・ 密度(15℃) 1.06
- ・ pH(×20) 9.5
- ・ 防錆性、非鉄防食性(×30) 鋳鉄◎、鋼系○、アルミ系△、銅系△
- ・ 屈折計(Brix) 10倍=4.7 20倍=2.4 30倍=1.6 40倍=1.2 50倍=0.9

◆ 成分 有機アミン類 防錆剤 合成潤滑剤 抗菌・清浄添加剤 水分

- ★ 亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません。
- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★ 塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。
- ★ 消防法=非危険物

荷姿 ; 18ℓ ペール缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

- 本社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3
TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>
- 東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-10(ヒキタカ五反田ビル)
TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
- 九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
- 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-15(卸町セントラルビル)
TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256