

ナショナル N-COOL

K-R

JIS A2-1 ソリューブルタイプ

- *透明タイプでは最高レベルの潤滑性。様々な加工条件で優れた切れ味を発揮。
- *タンクに混入する摺動面油や油圧油を分離し、使用液の透明性を維持します。
- *切粉などの夾雑物を素早く沈降させ、長期に亘って液更新時の性能を発揮します。
- *優れた防錆性・消泡性と相俟って、日々の使用液管理を強力にサポートします。

◆ 推奨倍率

- ・鉄鋼、鋳鉄、合金鋼の切削加工 10～30倍
- ・鉄鋼、鋳鉄、合金鋼の研削加工 20～50倍

◆ 屈折濃度計の読み (Brix%)

- 10倍・7.0 40倍・1.8
- 20倍・3.5 50倍・1.4
- 30倍・2.3

◆ スペック

- ・原液外観 **黄色透明**
- ・希釈液概観 **無色透明**
- ・比重 (15°C) **1.08**
- ・pH (×30) **8.7**
- ・表面張力 (×30) **37 mN/m**
- ・耐圧度 (×30) **0.8 MPa**
- ・摩擦係数 (×30) **0.13**

◆ 成分

有機アミン 界面活性剤 防錆剤 防食剤 水分

★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません。

★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。

★**塩素系極圧剤**は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3

TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105

URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-10 (ヒキタカ五反田ビル)

TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17

TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル)

TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256