

## ナショナルN-COOL VRは快適作業環境への貢献を追求した 「100%化学合成クーラント」です。

- ★ 混入油や研削屑を自ら分離する「セルフクリーニング」、使用液はいつまでも透明。
- ★ サラッとした快適な使用感、精密加工の大敵「泡・錆」もシャットアウト。
- ★ 高潤滑タイプ特有の不快感を排除、サラッとした「ロングライフクーラント」。

### ◆ 推奨倍率

・ N/C 中・高速加工	20～30倍
・ M/C 中速加工	10～20倍
・ 精密研削加工	30～50倍
・ 重研削加工	20～40倍

### ◆ 屈折濃度計の読み (Brix%)

5倍・12.4	10倍・6.2
20倍・3.1	30倍・2.1
40倍・1.6	50倍・1.2

### ◆ スペック

・ 原液外観	淡黄色液体	・ 表面張力 (×30)	40mN/m
・ 希釈液概観	透明微白濁	・ 耐圧度 (×30)	2.0MPa
・ 比重 (15℃)	1.07	・ 摩擦係数 (×30)	0.17
・ pH (×30)	8.9		

### ◆ 成分 合成潤滑剤 ノニオン系界面活性剤 有機アミン 有機酸 防食剤 水

- ★ 亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません。
- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★ **塩素系極圧剤は一切使用しておりません。**
- ★ P R T R 法指定化学物質(第1種・第2種) — 含有せず

荷姿 : 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

## NTC ナショナル貿易株式会社

本社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105 URL <a href="http://www.ntc-jp.com/">http://www.ntc-jp.com/</a>
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10 (ヒキタカ五反田ビル) TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和町2丁目2-8 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル) TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256