

FV-R

JIS A2-1 ソリューブルタイプ

面倒な使用液管理から現場を解放、作業性重視の透明 LLC

- ★ 混入油や切粉をすばやく分離する「セルフクリーニング」。使用液は常に清浄・透明です。
- ★ サラッとした快適な使用感、抜群の消泡性・防錆力。扱いやすさを徹底重視。
- ★ とくに日々煩雑な使用液管理を要する集中クーラントシステムに最適です。

<推奨御使用例>

- ★ 鋳鉄、一般鋼、合金鋼のN/C旋盤、穴明け加工。T/M等の切削ライン・集中タンクでの使用。
- ★ 鋳鉄、一般鋼のマシニングセンター、ドリル・エンドミル加工。
- ★ 発泡を嫌う炭素鋼、合金鋼の能率研削加工から面粗度を要求する精密研削加工。
- ★ 特にタンク内の汚れが酷く、液管理し難い鋳鉄系材料の加工にも適合。
- ★ 硝材・窯材から樹脂などの非金属材料にも優れた実績を有します。

◆ 推奨倍率

・ N/C 旋削加工、中・高速切削	20～30倍
・ M/C 加工全般、中速切削	10～20倍
・ 研削加工全般	30～50倍

◆ 屈折濃度計の読み (Brix%)

5倍	8.6	10倍	4.3
20倍	2.2	30倍	1.4
40倍	1.1	50倍	0.9

◆ スペック

・ 原液外観	淡黄色透明	・ 表面張力 (×30)	39mN/m
・ 希釈液外観	無色透明	・ 耐圧度 (×30)	2.0MPa
・ 比重 (15℃)	1.04	・ 摩擦係数 (×30)	0.14
・ pH (×30)	9.9		

◆ 成分

有機アミン酸 ノニオン系界面活性剤 防錆剤 防食剤 水

- ★ 亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません。
- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★ 塩素系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 : 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3
		TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
		TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和町2丁目2-8
		TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル)
		TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256