

887N-RS2

JIS A3-1 ケミカルソリューションタイプ

新設計「セルフ・クリーニング型」クーラント。タンク内はいつも清浄透明。

- ★ 液更新時期を飛躍的に延伸。日々煩雑な使用液管理から現場を開放。
- ★ 切粉・砥粒を速やかに分離沈降させ、タンク内の透明性を長期に亘って維持します。
- ★ 優れた抗菌・対腐敗性。精密作業の大敵「泡立ち」もシャットアウト。
- ★ 強靱な防錆力。ベト付かず、サラッとした快適な使用感。
- ★ 硝材・窯材ほか樹脂、シリコンなどの非金属材料にも優れた実績を有します。

◆推奨御使用例

- ・ 一般鋼、合金鋼、SuS等、鋼系ワーク全般における精密研削、特に泡立ちを嫌う加工。
- ・ タンク内の汚れが酷く、液管理し難い材料（鋳鉄系など）の加工に最適。
- ・ レンズ、プリズム等の光学系材料やセラミック・シリコンなど硬脆材料の精密研削加工。

※ 非鉄金属（特にアルミ系）、超硬合金の加工については別途NTCコンサルタントにご相談下さい

◆推奨倍率

- ・ 鋳鉄～一般鋼～合金鋼の精密研削加工 20～50倍
- ・ 硝材・窯材・樹脂・シリコン等 硬脆材料の精密研削 20～50倍

◆スペック

- ・ 原液外観 無色透明
- ・ 比重（15℃） 1.06
- ・ pH（×30） 10.3
- ・ 表面張力（×30） 70mN/m
- ・ 摩擦係数（×30） 0.16
- ・ 防錆性、非鉄防食性（×30） 鋳鉄◎ アルミ系△ 鋼系△

◆成分 有機アミン類 防錆剤 界面活性剤 防腐剤 清浄成分 水分

- ★ 亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません。
- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★ 塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3
		TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10（ヒキタカ五反田ビル）
		TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
		TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15（卸町セントラルビル）
		TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256