

水溶性切削油・研削油剤

クラウンカット E-54G

★性 状

タイプ	ソリューション
外 観	無色液体
密 度 (15℃, g/cm ³)	1.08
P H (20倍液)	9.9
荷 姿	18kg缶 200kgドラム

★用 途

鉄系被削材の一般切削、研削加工用

推奨使用倍率 20～40倍

★特 長

防 錆 → 鉄系被削材に優れた防錆性を発揮。

耐腐敗 → 静菌性物質の作用により、液寿命の延長が期待できる。

洗浄性 → 洗浄性、冷却性に優れ、機械回りの汚れが少ない。

★成 分

アルカノールアミン 防 錆 添 加 剤

静 菌 性 物 質 水

非 鉄 防 食 剤

N T C

ナショナル貿易株式会社

本 社	: 674-0074 明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3	TEL: (078) 941-9341 FAX: (078) 941-8105
東 京 支 店	: 141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1 番 10 号 ヒキタカ五反田ビル	TEL: (03) 3492-5691 FAX: (03) 3492-5960
仙 台 営 業 所	: 984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6 番 1 5 号 卸町セントラルビル	TEL: (022) 284-3255 FAX: (022) 284-3256
九 州 営 業 所	: 805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1 番 1 7 号	TEL: (093) 651-6689 FAX: (093) 651-6808