

クラウンカット 103T

塩素・硫黄フリー／高汎用性ストレートタイプ

用途と特徴

- * 塩素系／硫黄系極圧剤ともにフリーの新設計。汎用性が高く、環境保全にも貢献する新しいタイプの切削油剤です。
- * 一般鋼材はもちろん、アルミ系・銅系を含む非鉄金属にも優れた耐蝕性を発揮。N/C 工作機や単能盤加工などあらゆる材料の一般切削、能率切削に適合。
- * 扱い易い低粘度設計。MQL 装置等の微量給油・スポット給油にもお薦めします。

代表性状

タイプ	油溶性
外 観	淡褐色液体
比 重 (15℃ g/㎤)	0.87
粘 度 (40℃ cSt)	10.0
引火点 (℃)	160℃以上
耐圧荷重 (750rpm. MPa)	0.25
銅板腐食 (100℃ : 1 hr.)	1 = 不活性
(150℃ : 1 hr.)	1 = 不活性

適用法令：消防法 危険物第4類第3石油類（非水溶性液体）

塩素系・硫黄系極圧剤 は一切使用しておりません。

荷 姿 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

ナショナル貿易株式会社

本 社：674-0074 明石市魚住町清水2378-3

URL <http://www.ntc-jp.com>

TEL:(078)941-9341

FAX:(078)941-8105

東 京 支 店：141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号

TEL:(03)3492-5691

ヒキタカ五反田ビル

FAX:(03)3492-5960

仙 台 営 業 所：984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号

TEL:(022)284-3255

卸町セントラルビル

FAX:(022)284-3256

九 州 営 業 所：805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号

TEL:(093)651-6689

FAX:(093)651-6808