

不水溶性切削油

クラウンカット164B

## 性 状

タイプ	油 溶 性
外 観	淡褐色液体
密 度 (15℃, g/cm <sup>3</sup> )	0.91
粘 度 (40℃, mm <sup>2</sup> /S)	18.5
引火点 (℃)	160以上
耐圧荷重 (750rpm, MPa)	0.50
銅板腐食 (100℃, 1h)	4 (活性)
(150℃, 1h)	—
荷 姿	18L缶
	200Lドラム

## 用途および特長

クラウンカット164Bは、非塩素・活性硫黄タイプの切削油です。  
鋼のドリル加工・リーマ加工・タップ加工に適しています。  
また、鋼のブローチ加工にも適しています。

## ナショナル貿易株式会社

本 社 : 674-0074 明石市魚住町清水2378-3  
TEL:(078)941-9341 FAX:(078)941-8105  
東 京 支 店 : 141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号  
TEL:(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960  
仙 台 営 業 所 : 984-0015 仙台市若林区御町1丁目6番15号  
TEL:(022)284-3255 FAX:(022)284-3256  
九 州 営 業 所 : 805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号  
TEL:(093)651-6689 FAX:(093)651-6808