

クラウンカット 168A

塩素フリー／不活性／低粘度。汎用性に優れた“環境対応型”切削油剤

用途と特徴

- \* 塩素フリー／不活性硫黄型でありながら優れた潤滑性・切削性を発揮します。鋼系材料のM/C～自動盤加工、とくに小径ドリル・タップ加工に適しています。
- \* 不活性タイプですからアルミ・銅系など非鉄金属の加工全般にも幅広く適合。
- \* 現場での扱い易さを配慮、持ち出しが少なく経済的な低粘度型です。

代表性状

タイプ	油溶性
外 観	淡褐色液体
比 重 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	0.90
粘 度 (40℃ cSt)	12.0
引火点 (℃)	160以上
耐圧荷重 (750rpm. MPa)	0.40
銅板腐食 (100℃ : 1 hr.)	1 = 不活性
(150℃ : 1 hr.)	4 = 活 性

組 成

硫黄系極圧添加剤      油性向上剤  
特殊添加剤              精製鉍物油

消防法 危険物第4類第3石油類（非水溶性液体）  
塩素系極圧剤 は一切使用しておりません。

荷 姿    18ℓ    一斗缶    200ℓ    ドラム缶

## ナショナル貿易株式会社

本 社 : 674-0074 明石市魚住町清水2378-3  
TEL:(078)941-9341 FAX:(078)941-8105  
東 京 支 店 : 141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号  
TEL:(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960  
仙 台 営 業 所 : 984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号  
TEL:(022)284-3255 FAX:(022)284-3256  
九 州 営 業 所 : 805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号  
TEL:(093)651-6689 FAX:(093)651-6808