

クラウンカット 172B

ホブ／ギアシェービング・シェーパー加工に適した塩素フリー型ストレート

用途と特徴

- * 塩素フリー、活性硫黄タイプの高潤滑・不水溶性切削油です。
- * 非塩素型でありながら耐圧性に優れ、特にホブ～ギアシェービング／シェーパー等の難加工において力を発揮します。
- * 金属分を含みませんので、熱処理時のスラッジ生成を抑止。加工後（処理前）の洗浄工程を省略できます。

代表性状

タイプ	不水溶性
外 観	淡褐色液体
比 重 (15℃ g／＝)	0.92
粘 度 (40℃ cSt)	38.3
引火点 (℃)	180℃以上
耐圧荷重 (750rpm. MPa)	0.50
銅板腐食 (100℃ : 1 hr.)	3＝活性
(150℃ : 1 hr.)	－
適用法令：消防法 危険物第4類第3石油類（非水溶性液体）	

荷 姿 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

ナショナル貿易株式会社

本 社：674-0074 明石市魚住町清水2378-3
 TEL:(078)941-9341 FAX:(078)941-8105
 東 京 支 店：141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号
 TEL:(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960
 仙 台 営 業 所：984-0015 仙台市若林区御町1丁目6番15号
 TEL:(022)284-3255 FAX:(022)284-3256
 九 州 営 業 所：805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号
 TEL:(093)651-6689 FAX:(093)651-6808