

不水溶性プレス加工油

クラウン 575

性 状

タイプ	不水溶性
外 観	淡褐色液体
密 度 (15℃, g/cm ³)	0.97
粘 度 (40℃, mm ² /S)	98
引火点 (℃)	160以上
荷 姿	18L缶 200Lドラム

用途および特長

炭素鋼板用、高性能プレス加工油。
耐焼き付き性に優れ、キズ・ワレ防止に効果的。
過酷なシゴキ加工に最適。
非塩素タイプのため、溶接後の発錆が全くない。
防錆性、脱脂性良好

成 分

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 防 錆 添 加 剤 | 4. 硫 黄 系 極 圧 剤 |
| 2. 油 性 向 上 剤 | 5. 精 製 鈦 物 油 |
| 3. リ ン 系 極 圧 剤 | |

ナショナル貿易株式会社

本 社：674-0074 明石市魚住町清水2378-3
TEL:(078)941-9341 FAX:(078)941-8105
東 京 支 店：141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号
TEL:(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960
仙 台 営 業 所：984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号
TEL:(022)284-3255 FAX:(022)284-3256
九 州 営 業 所：805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号
TEL:(093)651-6689 FAX:(093)651-6808