

クラウン 100J

プレス絞り、打抜、切削に

無臭乾燥型、銀メッキ、銅、黄銅、アルミ電磁鋼板用

☆性 状

タ イ プ	不水溶性
外 観	無色透明液体
粘 度 (40℃, c S t)	1. 2
比 重 (15/4℃)	0. 7 8
引 火 点 (℃)	5 0

☆用 途 ・ 特 長

- *乾燥型プレス加工油。
- *普通鋼板及び非鉄金属等の打抜き、浅絞り用。
- *溶剤臭が少なく作業性が良い。
- *溶剤が揮発した後、一切油膜が残らない。
- *防錆性、脱脂性良好。

☆性 能

*四球耐圧荷重 3. 5 k g / c m² 以上

☆荷 姿

1 8 0 缶
2 0 0 0 ドラム

ナショナル貿易株式会社

本 社 : 674-0074 明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
TEL:(078)941-9341 FAX:(078)941-8105
東 京 支 店 : 141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1 番 10 号
TEL:(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960
仙 台 営 業 所 : 984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6 番 1 5 号
TEL:(022)284-3255 FAX:(022)284-3256
九 州 営 業 所 : 805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1 番 1 7 号
TEL:(093)651-6689 FAX:(093)651-6808