

No. 70R

- ★加工油、防錆油、油脂類等多様な汚れに対応する強力な洗浄力。
- ★長期間パワーが落ちないロングライフ。洗浄後も低残渣の高リンス性。
- ★鋼・アルミ系等の非鉄材や、ガラス・窯材等の日金属部品まで幅広く対応。
- ★P R T R法適合、環境保全にも新たに配慮した新設計を採用しています。

◆ 推奨御使用例

- ・鉄系、鋼系、非鉄（銅・アルミ系）材料の脱脂洗浄＝浸漬洗浄。
- ・非金属（ガラス・レンズ・シリコン・セラミック等）の脱脂洗浄＝浸漬洗浄。
- ・特に洗浄後の残渣を嫌う精密洗浄、超音波洗浄。
- ・設備から工場の床、壁の清掃など工場内のメンテナンス・クリーナーとして。
- ・フロン、エタン等の代替（水系）洗浄剤として。

※シャワー・スプレー洗浄機等には別途専用クリーナーを用意しております。

◆ ご使用方法

- ・対象物や汚れの種類、程度に応じて 常温から加温（70～80℃）の幅広い範囲で ご使用下さい。希釈倍率は下記を参考に適宜調整してください。
- ・同じく洗浄方法として浸漬法のほか、拭き取り、ブラッシング、超音波などの手段を 適宜併用して下さい。

◆ 推奨希釈倍率

- ・金属、非金属部品の洗浄 5～30倍
- ・特に過酷な油汚れの洗浄 5～10倍
- ・工場内メンテナンス 10～30倍

◆ スペック

原液外觀	淡黄色
希釈液外觀	無色透明
pH（3%）	12.1
比重（15℃）	1.13

◆ 成分

非イオン系界面活性剤 リン酸塩 珪酸塩 苛性アルカリ
有機酸 キレート剤 銅腐食抑制剤 水分

- ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません
- ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★P R T R法（第1種・第2種）指定化学物質を含有しておりません

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3
		TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10（ヒキタカ五反田ビル）
		TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和2丁目1-17
		TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15（卸町セントラルビル）
		TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256

