

ナショナル N-COOLクリーナー No.89

- ★新しいタイプの強力シャワー（スプレー）用水溶性クリーナーです。
- ★強靱な防錆力で、鑄鉄系材料等の洗浄～防錆工程を同時に行うことができます。
- ★加工油、防錆油、油脂類など 様々な汚れに強力な洗浄力を発揮します。
- ★加温時や、高圧シャワー（スプレー）洗浄機にも適合する良好な低泡性。
- ★P R T R法適合・環境保全にも新たに配慮した新設計を採用しています。

◆ 推奨御使用例

- ・ 鑄鉄～鋼系材料の脱脂洗浄＝シャワー（スプレー）洗浄。
- ・ 鑄鉄系～鋼系材料等、工程間や一時保管時の中間防錆剤として。
※非鉄金属（銅～アルミ系）や非金属（ガラス・シリコン・セラミックス等）の洗浄や、
浸漬洗浄（超音波洗浄）用洗浄剤については別途 NTC コンサルタントにご相談下さい。

◆ ご使用方法

- ・ 対象物や汚れの種類、程度に応じて 常温から加温（30～60℃）の幅広い範囲で
ご使用下さい
- ・ スプレー圧は使用される洗浄機の仕様に合わせて設定して下さい。

◆ 推奨希釈倍率

- ・ シャワー（スプレー）洗浄全般 20～30 倍
- ・ 中間防錆剤として 10～20 倍

◆ スペック

外観：淡黄～淡褐色透明～微濁液体
pH（3%）：9.9
比重（15℃）：1.080
COD（1%）：860ppm

◆ 成分 非イオン系界面活性剤 リン酸塩 ホウ酸塩 脂肪酸塩 有機アミン
可溶化剤 防腐剤 水分

- ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません
- ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★P R T R法（第1種・第2種）指定化学物質を含有しておりません

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105 URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10（ヒキタカ五反田ビル） TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和2丁目1-17 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15（卸町セントラルビル） TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256