

溶剤希釈型防錆油
クラウンコート92H

性 状

外 観	淡黄色液体
密 度 (15℃, g/cm ³)	0.82
粘 度 (40℃, mm ² /S)	2.0
引火点 (℃)	70℃以上
流動点 (℃)	-15以下
表記の数値は代表値であり、仕様規格値ではありません。	
荷 姿	18ℓ一斗缶 200ℓドラム缶

性 能

- * 湿潤試験 400時間 A級(錆無し)
- * 塩水噴霧試験 8時間 A級(錆無し)

特 長

- ・クラウンコート92Hは、NP-3タイプ相当の溶剤希釈型防錆油です。
- ・塗布後、溶剤が揮発して軽質でベタツキの少ない防錆油膜を形成し、優れた防錆力を発揮します。
- ・水置換性、抗乳化性に優れ、アルカリ脱脂による除去性に優れた防錆油です。
- ・標準防錆期間： 約1ヶ月

用 途：

- ・プレス部品、パイプ、切削加工部品等の防錆に最適です。

荷 姿 18ℓ缶 200ℓドラム缶

危険物分類： 消防法 危険物第4類第3石油類。

ナショナル貿易株式会社

本 社：674-0074 明石市魚住町清水2378-3
TEL(078)941-9341 FAX:(078)941-8105
東 京 支 店：141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号
TEL(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960
仙 台 営 業 所：984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号
TEL(022)284-3255 FAX:(022)284-3256
九 州 営 業 所：805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号
TEL(093)651-6689 FAX:(093)651-6808