

ナショナル N-COOL InteX 450

“インテックス450”

J I S A - 2 - 1 ソリューブルタイプ

新設計・高潤滑ロングライフ・クーラント

鋭い「切れ味」と「扱い易さ」を追求。

★ 一般鋼から合金鋼～SuS系など難削材・硬質材にも適合する「切れ味」。

★ 高潤滑タイプでありながら、サラッと扱いやすい半透明ソリューブル型。

★ 優れた防錆力・抗菌性・消泡性。最新環境法令に対応する新配合。

- 一般鋼・合金鋼から SuS 系など硬質・難削材料の加工全般に適合します
 - ・ M/C エンドミル、ドリル、タップ、低速／重切削加工・・・・・・ 10～25 倍
 - ・ 旋削加工、各種能率加工、T/M などのライン加工・・・・・・ 10～25 倍
 - ・ 精度や仕上げを重視する研削加工全般・・・・・・ 10～30 倍

※アルミ系～銅系など非鉄材料の加工については NTC コンサルタントにご相談下さい

◆ スペック（30 倍希釈液）

- ・ 原液外観 淡黄色～黄褐色 ・ 希釈液外観 白色微濁～半透明
- ・ 比重（15℃）0.99 ・ pH 9.9 ・ 表面張力 44mN/m ・ 耐圧度 1.2 MPa
- ・ 非鉄金属耐食性 アルミ系 △～× 銅系 △～× ・ 鑄鉄防錆性 ◎～○

◆ 屈折濃度計の読み（BriX %）

5 倍 15.2 10 倍 7.6 20 倍 3.8 30 倍 2.5 40 倍 1.9 50 倍 1.5

◆ 成分 精製鉱油・有機アミン類・界面活性剤・油性向上剤・消泡剤・防食剤・水分

★全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★塩素系・硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

★P R T R 法（第 1 種・第 2 種）指定化学物質 — 含有せず

荷姿 ; 18kg 石油缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
 URL <http://www.ntc-jp.com/>

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
 TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1-17
 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
 TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256