

ナショナル N-COOLクリーナー *No.91NF***設備・機械内のフラッシング洗浄に最適！**

- ★ M/C・N/C 等の加工機内に固着堆積したヘドロ、スラッジの除去。
- ★ 洗浄機や洗浄槽内に固着堆積したスラッジ、スケールの除去。
- ★ その他ポンプ・タンク・配管系内の汚れ除去、詰まりの解消。
- ★ アルミ～銅系等の非鉄金属にもマイルド。汎用性に優れています。
- ★ 更新した新液の腐敗、変色等の劣化を長期に亘って抑制します。
- ★ 使用法は簡単。現使用液タンクに適量を投入～循環させるだけ。

◆ ご使用方法

1. 現使用液を張り込んだまま マシニングセンタ・N/C 加工機・洗浄機等のタンク内に 通常容量の3～5%を目安として本品（原液）を投入 して下さい。
2. 投入後、150～180 分を目安に循環運転（フラッシング）を行って下さい。
3. フラッシング完了後、液を抜き取って新液を張り込んで下さい。
4. 廃液処理は従来の 廃油剤・廃洗浄液と同様の手段・方法 で行って下さい。

◆ ご使用上の注意

- ・機械や循環系の汚れの程度に応じ、最大5%を目安に投入量を調整して下さい。
- ・加工油剤等、現使用液に腐敗を伴う場合は、適宜抗菌剤の併用をお勧めします。
- ・不水溶性（油性）加工油や有機溶剤等、非水系の循環設備には使用できません。

◆ スペック

- ・外観＝無色～黄色液体 ・比重（15℃）1.18 ・pH（原液・25℃）13.0
- ・COD（1%液・ppm）940 ・BOD（1%液・ppm）670
- ・n-ヘキサン抽出分（1%液・ppm）640

◆ 成分 有機酸塩類 無機アルカリ類 無機塩類 界面活性剤 非鉄金属防食剤 水分

- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております
 - ★ 毒劇物法・安衛法（57条）・有機則・特化則の各指定化学物質＝含有しない
 - ★ PRTR 法（第1種・第2種）指定化学物質＝含有しない / 消防法＝非危険物
 - ★ その他取扱上の注意、適用法令等につきましては本品 SDS をご参照下さい
- 荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3
		TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10（ヒキタカ五反田ビル）
		TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和二丁目1-17
		TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15（卸町セントラルビル）
		TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256