

クラウンカット

E-14AW

JIS A1-1 エマルジョン・タイプ

加工性+作業性に汎用性をプラス。塩素フリーの高性能環境対応型。

- * ワークを選ばない高汎用性。鋳鉄・一般鋼材は勿論、アルミ系など非鉄材料まで幅広く使える汎用性。
- * 不快な使用液の着色や汚れを抑制し、美しい白色を維持。
塩素フリー。永い液寿命。廃液量のカットに貢献する環境対応型LLC。
- * ベト付かないサラッとしたエマルジョンを形成。
すぐれた消泡力を発揮し、特に高吐出圧の新鋭工作機械にもマッチ。

推奨御使用例と希釈倍率

- ・ 鋳鉄～鋼からアルミ系・銅系を含む非鉄材料のN/C加工・旋削加工 20～30倍
- ・ 上記材料のマシニングセンター、トランスファマシン等一般能率加工 10～20倍

スペック

- ・ 外観 淡褐色(原液) / 乳白色(希釈液)
- ・ 比重(15℃) 0.96
- ・ 引火点 なし(消防法 非危険物)
- ・ pH(×20) 9.9
- ・ 防錆性/非鉄防食性(×30) 鋳鉄◎ アルミ系○ 銅系○

成分 アニオン系/ノニオン系界面活性剤 アルカノールアミン
潤滑性向上添加剤 静菌性物質 防錆添加剤 非鉄防食剤 消泡剤
精製鉱物油 水分

屈折濃度計の読み (Brix %)

10倍 9.6 20倍 4.8 30倍 3.2 50倍 1.9 100倍 1.0

- ★ 亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質を含みません。
- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★ 塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用していません。

荷姿 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

NTC

ナショナル貿易株式会社

本 社 : 674-0074 明石市魚住町清水2378-3 TEL: (078) 941-9341
URL <http://www.ntc-jp.com/> FAX: (078) 941-8105

東京支店 : 141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号 TEL: (03) 3492-5691
ヒキタカ五反田ビル FAX: (03) 3492-5960

仙台営業所 : 984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号 TEL: (022) 284-3255
卸町セントラルビル FAX: (022) 284-3256

九州営業所 : 805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号 TEL: 093) 651-6689
FAX: (093) 651-6808