

クラウンカット

E-18A

J I S A-1-1 エマルジョンタイプ

ワークを選ばない万能型ロングライフ・クーラント

塩素フリー、新P R T Rフリーの環境対応型。

- ★ 高水準の潤滑性を発揮。特にアルミ系材料の各種加工で優れた加工性を発揮。
- ★ アルミ系・銅系等、非鉄金属の耐蝕性に優れ、汎用性を重視した設計。
- ★ 不快な泡立ちを抑制、扱いやすいサラッとした使用感。作業性も重視。

一般鋼～合金鋼～SuS からアルミ・アルミ合金まで幅広い材料に適合します

- ・ M/C エンドミル、ドリル、タップ、低速／重切削加工・・・・・・ 7～20 倍
- ・ 旋削加工、各種能率加工、T/M などのライン加工・・・・・・ 10～20 倍
- ・ 精度や仕上げを重視する研削加工全般・・・・・・ 10～20 倍

◆ スペック

- ・ 原液外観 淡黄色液体
 - ・ 比重 (15℃) 0.90 ・ pH (20 倍液) 9.5
 - ・ 非鉄金属防蝕性 = アルミ、アルミ合金全般◎ 同じく銅系○～◎
- ※ 鋳鉄系材料が主体となる加工については N T C コンサルタントにご相談下さい。

◆ 屈折濃度計の読み (Brix %)

10 倍 9.5 20 倍 4.8 30 倍 3.1 40 倍 2.4 50 倍 1.9

- ◆ 成分 アニオン系／ノニオン系界面活性剤 アルカノールアミン
潤滑性向上添加剤 静菌性物質 非鉄防食剤 防腐剤
精製鉱物油 消泡剤 水分

- ★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。
- ★ 塩素系、硫黄系、リン系極圧剤は一切使用しておりません。
- ★ P R T R 法 (2009.9 改正 第 1 種・第 2 種) 指定化学物質 — 含有せず
荷姿 ; 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>

東 京 支 店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960

九 州 営 業 所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1-17
TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808

仙 台 営 業 所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256